

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RU23.01+RV55.01+RU60.38

RU23.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 3576 - Blanco

RV55.01: Placa con led - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 3588 - 23.9W 2489.6lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

RU60.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 3600 (UGR) - Opalino

**Código producto**

RU23.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 3576 - Blanco

Descripción

Perfil de aluminio extruido versión Minimal (Frameless) para aplicación en pared o suspensión. Preparado para utilizar el apantallamiento sencillo o en rollo (para versiones de fila continua) tanto ópalo como microprismado (MPO). Versión con preinstalación para luz directa (Down) o luz directa/indirecta (Up/Down).

Instalación

Aplicable en pared o suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco (01)

Equipo

Preinstalación para alojamiento de los módulos LED y de los apantallamientos previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Código producto**

RV55.01: Placa con led - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 3588 - 23.9W 2489.6lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

Descripción

Placa led 3500K con emisión directa (Down). Versión con UGR <19 de luminancia controlada ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$) adecuado para ambientes con videoterminales. Se ha de combinar con el apantallamiento específico Microprismado (sencillo o de rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Blanco (01)

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Notas

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Código accesorio**

RU60.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 3600 (UGR) - Opalino

Descripción

Apantallamiento sencillo microprismado flexible para composición L = 3600 - óptica UGR < 19 -

Instalación

empotrable mediante muelles específicos presentes en el perfil

Colores

Opalino (38)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	2490	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	23.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3890	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

