


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

#### Produktkonfiguration: RU23.01+RV57.01+RU60.38

RU23.01: Lichtbandmodul Minimal Up/Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=3576 - weiss  
 RV57.01: Befestigungsplatte mit Led Warm White - UP/DOWN - - UGR<19 - DALI - L=1196 - 13.6W 1814.4lm - 3000K - weiss  
 RU60.38: Einzelschirm, Mikroprismenstruktur, L=3600 (UGR) - Opalfarben



#### Produktcode

RU23.01: Lichtbandmodul Minimal Up/Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=3576 - weiss

#### Beschreibung

Profil aus stranggepresstem Aluminium in Ausführung Minimal (Frameless) für Anwendung als Wand- oder Pendelleuchte Vorgerüstet für die Verwendung des Einzel- oder Roll-Blendschutzes (für Lichtbandsysteme) sowohl als opaler als auch Mikroprismenschirm. Ausführung mit Vorrüstung für Downlight-Lichtaustritt oder Up/Downlight.

#### Installation

Installation als Wand- oder Pendelleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

#### Farben

Weiß (01)

#### Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen und Blendschutzlösungen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

RV57.01: Befestigungsplatte mit Led Warm White - UP/DOWN - - UGR<19 - DALI - L=1196 - 13.6W 1814.4lm - 3000K - weiss

#### Beschreibung

Befestigungsplatte LED Warm White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Ausführung mit UGR<19 mit kontrollierter Leuchtdichte ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Zu kombinieren mit dem separat bestellbaren speziellen Schirm in Mikroprismenstruktur (einzeln oder in Rollausführung). Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad.

#### Installation

Mühelose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

#### Farben

Weiß (01)

#### Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Zubehörcode

RU60.38: Einzelschirm, Mikroprismenstruktur, L=3600 (UGR) - Opalfarben

#### Beschreibung

Biegsamer, Einzelschirm in Mikroprismenstruktur für Reihensysteme L=3600, Optik UGR<19 -

#### Installation

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

#### Farben

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

#### Technische Daten

Im System:	5450	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	40.7	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	7570	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	35	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	133.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2684	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

#### Polardiagramm

