


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RY05+RU45
RY05: Módulo angular pared/suspensión - - Down - GL LO - DALI



Código producto

RY05: Módulo angular pared/suspensión - - Down - GL LO - DALI

Descripción

Elemento angular pared/suspensión Minimal; incluye módulo LED 3500K versión Low Output (LO) General Light. Alimentación regulable DALI integrada con cableado pasante para filas continuas. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Elemento con luz sin apantallamiento pero compatible con apantallamientos ópalo tanto en rollo como sencillos.

Instalación

Pared o suspensión

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1677.0	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	16.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1290	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	7	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	102.88	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	97° / 102°	% mínimo de dimerización:	1
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		