


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RY89.L2

RY89.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 5880lm - 4000K - Bianco / Bianco Opalino



Codice prodotto

RY89.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 5880lm - 4000K - Bianco / Bianco Opalino

Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo in abbinamento all'utilizzo del recuperatore di flusso "Furukawa" ci permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500


Installazione

A sospensione

Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	5880	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	40	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	7840	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	147	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2377	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

