


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

### Configurazione di prodotto: RY90.L2

RY90.L2: Sospensione Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 4672.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino



### Codice prodotto

RY90.L2: Sospensione Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 4672.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino

### Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo in abbinamento all'utilizzo del recuperatore di flusso "Furukawa" ci permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500


### Installazione

A sospensione

### Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	4673	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	40	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	6230	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1889	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

### Polare

