


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: RY94.L2

RY94.L2: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=2400 - 80W 11152.5lm - 3500K - Bianco / Bianco Opalino



Codice prodotto

RY94.L2: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=2400 - 80W 11152.5lm - 3500K - Bianco / Bianco Opalino

Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo in abbinamento all'utilizzo del recuperatore di flusso "Furukawa" ci permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500


Installazione

A sospensione

Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	11153	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	80	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	14870	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	72	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	139.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	4509	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

