


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: RZ02.L2

RZ02.L2: Suspensión Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - LO - Ópalo - L = 1200 - 27W 2876.4lm - 3000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal



Código producto

RZ02.L2: Suspensión Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - LO - Ópalo - L = 1200 - 27W 2876.4lm - 3000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal

Descripción


Cuerpo de iluminación suspensión Stand Alone. La luminaria está compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de cierre en zamak. Placa led Warm White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Apantallamiento difusor de PMMA ópalo. Cables de suspensión y de alimentación L = 1500

Instalación

De suspensión

Colores

Blanco / Blanco Opal (L2)



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 2876 | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| W de sistema: | 27 | MacAdam Step: | 3 |
| Im de la fuente: | 4230 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente: | 24 | Código de lámpara: | LED |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 106.5 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Im en modo emergencia: | - | Código ZVEI: | LED |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 1241 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 68 | Control: | DALI-2 |
| CRI (mínimo): | 90 | | |

Polar

