

## iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

### Configuration du produit: RZ28.12

RZ28.12: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 5779.8lm - 4000K - CRI 90 - Aluminium



### Référence produit

RZ28.12: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 5779.8lm - 4000K - CRI 90 - Aluminium

### Description technique

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage Général. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Raster en polycarbonate métallisé. Câble de suspension et d'alimentation L=1500

### Installation

En suspension

### Coloris

Aluminium (12)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Données techniques

Im du système:	5780	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	46.3	Code Lampe:	LED
Im source:	7410	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	41	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	124.8	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2048	Courant d'appel:	53 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 8 appareils B16A: 13 appareils C10A: 13 appareils C16A: 22 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

### Polaire

