

# iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

## Configuraciones productos: RZ40.12

RZ40.12: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - UGR <19 - LO - MMO - L = 1200 - 30.2W 3923.4lm - 4000K - CRI 90 - Aluminio



### Código producto

RZ40.12: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - UGR <19 - LO - MMO - L = 1200 - 30.2W 3923.4lm - 4000K - CRI 90 - Aluminio

### Descripción

Cuerpo de iluminación suspensión Stand Alone. La luminaria está compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de cierre en zamak. Placa led Neutral White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión Low Output (LO) con emisión de luminancia controlada ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) adecuada para espacios con videoterminales ( $\text{UGR} < 19$ ). El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Raster de policarbonato metalizado. Cables de suspensión y de alimentación L = 1500


### Instalación

De suspensión

### Colores

Aluminio (12)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	3923	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	30.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	5030	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	27	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	129.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	1390	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

### Polar

