

## iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

### Configuration du produit: RZ55.M6

RZ55.M6: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 14546.4lm - 4000K - Blanc/Noir Transparent



### Référence produit

RZ55.M6: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 14546.4lm - 4000K - Blanc/Noir Transparent

### Description technique

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage Général avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Raster en PMMA transparent avec cache arrière en PP noir ou blanc selon la version. Câble de suspension et d'alimentation L=1500


### Installation

En suspension

### Coloris

Blanc/Noir Transparent (M6)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	12622	Code Lampe:	LED
W du système:	82	Nombre de lampes par	1
Im source:	17530	groupe optique:	
W source:	82	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	153.9	Nombre de groupes	1
Im en mode secours:	-	optiques:	
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	4452	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Courant d'appel:	53 A / 200 µs
IRC (minimum):	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 8 appareils B16A: 13 appareils C10A: 13 appareils C16A: 22 appareils
Température de couleur [K]:	4000	% minimum de gradation:	1
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
		Control:	DALI-2

### Polaire

