

iN60 Evo Stand-alone


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: RZ55.G0

RZ55.G0: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 14546.4lm - 4000K - Blanc/Blanc Transparent



Référence produit

RZ55.G0: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 14546.4lm - 4000K - Blanc/Blanc Transparent

Description technique

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage Général avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Raster en PMMA transparent avec cache arrière en PP noir ou blanc selon la version. Câble de suspension et d'alimentation L=1500

Installation

En suspension

Coloris

Blanc/Blanc Transparent (G0)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	14546	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	92.6	Code Lampe:	LED
Im source:	17530	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	82	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	157.1	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	4773	Courant d'appel:	53 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 8 appareils B16A: 13 appareils C10A: 13 appareils C16A: 22 appareils
IRC (minimum):	80	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polaire

