

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: RZ57.U5

RZ57.U5: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 11932.5lm - 3500K - CRI 90 - Alluminio/Bianco Trasparente



### Codice prodotto

RZ57.U5: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 11932.5lm - 3500K - CRI 90 - Alluminio/Bianco Trasparente

### Descrizione tecnica


Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale con Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Raster in PMMA trasparente con Cover posteriore in PP nera o bianca a seconda della versione. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

### Installazione

A sospensione

### Colore

Alluminio/Bianco Trasparente (U5)



Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	11933	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	92.6	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	14380	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	82	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.9	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3915	Corrente di spunto (in-rush):	53 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 8 apparecchi B16A: 13 apparecchi C10A: 13 apparecchi C16A: 22 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	3500	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

### Polare

