

**Configurazione di prodotto: RZ57.G2****Codice prodotto**

### Descrizione tecnica

## Installazione

## Colore

Soddisfa EN60598-1 e relative note



## Dati tecnici

Im di sistema:	11933	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	92.6	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	14380	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	82	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.9	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3915	Corrente di spunto (in-rush):	53 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 8 apparecchi B16A: 13 apparecchi C10A: 13 apparecchi C16A: 22 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	3500	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

## Polare

