

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

#### Configurazione di prodotto: RZ64.G1

RZ64.G1: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=1200 - 19W 2613.9lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente



#### Codice prodotto

RZ64.G1: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=1200 - 19W 2613.9lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente

#### Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) con emissione a luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) adatto ad ambienti con videotermini (UGR<19). Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Raster in PMMA trasparente con Cover posteriore in PP nera o bianca a seconda della versione. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500


#### Installazione

A sospensione

#### Colore

Nero/Nero Trasparente (G1)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	3953	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	32.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	5490	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	30	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	120.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [lm]:	1394	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

#### Polare

