

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: RZ82.M6

RZ82.M6: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1828 - - 13.8W 1878.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig



### Produktcode

RZ82.M6: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1828 - - 13.8W 1878.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig

### Beschreibung

Produkt zur linearen Beleuchtung mit einfarbiger LED Neutral White CRI90 mit Adapter zur Installation an Superrail-Schiene 48V. Leuchtengehäuse UGR<19 für kontrollierte Leuchtdichte ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), ideal für Umgebungen, in denen Bildschirme verwendet werden. Space-Optik Opti-Diamond erhältlich sowohl mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarz (Schwarz-durchscheinend). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Mithilfe der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium in Frameless-Ausführung. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

### Installation

Mechanische Befestigung mit Adapter an der Superrail-Schiene 48V.

### Farben

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

### Gewicht (Kg)

1.03

### Montage

Low voltage track

### Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



### Technische Daten

Im System:	1702	MacAdam Step:	3
W System:	12	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	2210	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	12	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	141.8	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	LED Strom [mA]:	36
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	32	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	5
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI


### Polardiagramm



# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	63	60	58	62	59	59	56	74
1.0	70	66	64	62	65	63	63	60	79
1.5	74	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	77	75	73	72	73	72	71	68	90
2.5	78	77	75	74	75	74	73	71	93
3.0	80	78	77	76	77	76	75	72	96
4.0	81	80	79	78	78	77	76	74	97
5.0	81	80	80	79	79	78	77	74	99

# Söller-Diagramm



# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	11.4	12.1	11.7	12.4	12.7	9.7	10.4	10.1	10.7
	3H	11.4	12.0	11.7	12.3	12.6	9.6	10.2	10.0	10.5
	4H	11.4	11.9	11.7	12.3	12.6	9.5	10.1	9.9	10.4
	6H	11.4	11.9	11.8	12.3	12.6	9.5	10.0	9.8	10.3
	8H	11.5	12.0	11.9	12.3	12.7	9.4	9.9	9.8	10.3
	12H	11.6	12.1	12.0	12.4	12.8	9.4	9.9	9.8	10.2
4H	2H	11.2	11.8	11.6	12.1	12.5	9.6	10.1	9.9	10.5
	3H	11.2	11.6	11.6	12.0	12.4	9.4	9.9	9.9	10.3
	4H	11.2	11.6	11.6	12.0	12.4	9.4	9.8	9.8	10.2
	6H	11.2	11.6	11.7	12.0	12.5	9.3	9.7	9.7	10.1
	8H	11.3	11.7	11.8	12.1	12.6	9.3	9.6	9.7	10.0
	12H	11.5	11.8	12.0	12.3	12.8	9.2	9.5	9.7	10.0
8H	4H	11.0	11.4	11.5	11.8	12.3	9.3	9.6	9.7	10.0
	6H	11.1	11.4	11.6	11.9	12.4	9.2	9.5	9.7	10.0
	8H	11.2	11.5	11.8	12.0	12.5	9.2	9.4	9.7	9.9
	12H	11.5	11.7	12.0	12.2	12.7	9.1	9.3	9.7	9.9
12H	4H	11.0	11.3	11.5	11.8	12.3	9.2	9.5	9.7	10.0
	6H	11.1	11.3	11.6	11.8	12.4	9.2	9.4	9.7	9.9
	8H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.5	9.1	9.3	9.7	9.9
Variations with the observer position at spacing:										
S =	1.0H		4.5	/	-5.0		4.6	/	-8.4	
	1.5H		7.2	/	-5.5		7.4	/	-9.1	
	2.0H		9.1	/	-6.0		9.3	/	-9.3	