

PID:  
04010001

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie LINEALUCE COMPACT 47  
SURFACE HORIZONTAL (DMX) )**

**Luminaires for fixed installation  
( Series LINEALUCE COMPACT 47  
SURFACE HORIZONTAL (DMX) )**

Emesso il | Issued on **2024-07-30**

Aggiornato il | Updated on **2024-09-10**

Sostituisce | Replaces **2024-07-30**

**IMQ** S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-07-30  
Aggiornato il | Updated on 2024-09-10  
Sostituisce | Replaces 2024-07-30

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI23-0094006-07; AI18-0023244-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione   Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	II
Serie   Series	LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE HORIZONTAL (DMX)
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	IK06 (1 J)

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y001SJ

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	LED Neutral White 4000 K CRI80
Rif. di tipo   Type ref.	S474
Gruppo di rischio   Risk group	RG1 a / at 150 cm



AR.Y001SK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S475**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S476**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S477**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S478**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S479**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S480**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S481**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S482**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S483**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.Y001ST

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S484**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S485**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S510**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S511**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S512**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S513**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001SZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S514**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S515**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S516**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10523**

**SN.Y0006N**

AR.Y001T2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S517**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S518**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S519**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S520**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S521**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S546**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S547**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001T9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S548**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001TA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63 W (5x(6x1,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **S549**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



CA04.10523

SN.Y0006N

AR.Y001TB

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 3000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S550

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TC

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 3000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S551

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TD

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 3000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S552

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TE

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

63 W (5x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 3000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S553

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TF

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

27,8 W (2x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 2700 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S554

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TG

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

39,2 W (3x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 2700 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S555

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TH

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

51,5 W (4x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 2700 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S556

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TI

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

63 W (5x(6x1,7 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED Warm White 2700 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref.

S557

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 150 cm

AR.Y001TJ

Marca | Trade mark

iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage

19,7 W (2x(8x0,86 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type

LED RGBW (Red; Green; Blue; White 4000 K)

Rif. di tipo | Type ref.

S558

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 50 cm

5/9



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10523**

**SN.Y0006N**

AR.Y001TK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,8 W (3x(8x0,86 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red; Green; Blue; White 4000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S559**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,1 W (4x(8x0,86 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red; Green; Blue; White 4000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S560**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **42,4 W (5x(8x0,86 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red; Green; Blue; White 4000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S561**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,9 W (2x(9x0,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB (Red; Green; Blue)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S562**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,8 W (3x(9x0,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB (Red; Green; Blue)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S563**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,6 W (4x(9x0,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGB (Red; Green; Blue)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S564**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.Y001TQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33,2 W (2x(9x1,4 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White (2700 K; 3500 K; 5000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S565**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001TR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **46,1 W (3x(9x1,4 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White (2700 K; 3500 K; 5000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S566**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.Y001TS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59,8 W (4x(9x1,4 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Tunable White (2700 K; 3500 K; 5000 K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **S567**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE HORIZONTAL (DMX):  
Rif. a Cat. X349 Frangiluce trasversale Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm  
Rif. a Cat. X350 Frangiluce trasversale Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm



Rif. a Cat. X351 Frangiluce trasversale Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm  
Rif. a Cat. X352 Frangiluce trasversale Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm  
Rif. a Cat. X353 Frangiluce longitudinale Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm  
Rif. a Cat. X354 Frangiluce longitudinale Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm  
Rif. a Cat. X355 Frangiluce longitudinale Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm  
Rif. a Cat. X356 Frangiluce longitudinale Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm  
Rif. a Cat. X357 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm  
Rif. a Cat. X358 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm  
Rif. a Cat. X359 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm  
Rif. a Cat. X360 Frangiluce nido d'ape Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm  
Rif. a Cat. X361 Filtro ellittico Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Spot (Lunghezza 611 mm)  
Rif. a Cat. X362 Filtro ellittico Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Spot (Lunghezza 908 mm)  
Rif. a Cat. X363 Filtro ellittico Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Spot (Lunghezza 1205 mm)  
Rif. a Cat. X364 Filtro ellittico Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Spot (Lunghezza 1502 mm)  
Rif. a Cat. X365 Filtro ellittico Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Flood (Lunghezza 611 mm)  
Rif. a Cat. X366 Filtro ellittico Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Flood (Lunghezza 908 mm)  
Rif. a Cat. X367 Filtro ellittico Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Flood (Lunghezza 1205 mm)  
Rif. a Cat. X368 Filtro ellittico Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con ottica Flood (Lunghezza 1502 mm)  
Rif. a Cat. X873 Schemo asimmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X874 Schemo asimmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X875 Schemo asimmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X876 Schemo asimmetrico Lunghezza 1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X877 Schemo simmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X878 Schemo simmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X879 Schemo simmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X880 Schemo simmetrico Lunghezza 1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm (Con LED White)  
Rif. a Cat. X881 Schemo asimmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED RGB and Tunable)  
Rif. a Cat. X882 Schemo asimmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED RGB and Tunable)  
Rif. a Cat. X883 Schemo asimmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED RGB e Tunable)  
Rif. a Cat. X884 Schemo simmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED RGB e Tunable)  
Rif. a Cat. X885 Schemo simmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED RGB e Tunable)  
Rif. a Cat. X886 Schemo simmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED RGB e Tunable)  
Rif. a Cat. X887 Schemo asimmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X888 Schemo asimmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X889 Schemo asimmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X890 Schemo asimmetrico Lunghezza 1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X891 Schemo simmetrico Lunghezza 614 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X892 Schemo simmetrico Lunghezza 911 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X893 Schemo simmetrico Lunghezza 1208 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X894 Schemo simmetrico Lunghezza 1505 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X807 Frangiluce longitudinale Lunghezza 591 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 611 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X808 Frangiluce longitudinale Lunghezza 888 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 908 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X809 Frangiluce longitudinale Lunghezza 1185 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1205 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X810 Frangiluce longitudinale Lunghezza 1482 mm Per tutti gli apparecchi con lunghezza 1502 mm (Con LED RGBW)  
Rif. a Cat. X791 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X792 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X793 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X794 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X795 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X796 Coppia di braccia orientabili Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X797 Piastra per applicazioni in appoggia o plafone Per tutti gli apparecchi



Rif. a Cat. X798 Piastra per applicazioni in appoggia o plafone Lunghezza 635 mm Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68 Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X560 Connettore di giunzione femmina IP68 5 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X564 Connettore di giunzione femmina IP68 5 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X561 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio 5 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X565 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio 5 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X562 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X566 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X563 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X567 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X895 Connettore di giunzione femmina IP68 2 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X896 Connettore di giunzione maschio IP68 e tappo di chiusura per connettore maschio Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X897 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X898 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie 2 poli Per tutti gli apparecchi  
Rif. a Cat. X476 Kit picchetti per applicazione a terreno Per tutti gli apparecchi  
La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Lista of accessories for luminaires Series LINEALUCE COMPACT 47 SURFACE HORIZONTAL (DMX):

Cat. Ref. X349 Transversal Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm  
Cat. Ref. X350 Transversal Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm  
Cat. Ref. X351 Transversal Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm  
Cat. Ref. X352 Transversal Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm  
Cat. Ref. X353 Longitudinal Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm  
Cat. Ref. X354 Longitudinal Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm  
Cat. Ref. X355 Longitudinal Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm  
Cat. Ref. X356 Longitudinal Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm  
Cat. Ref. X357 Honeycomb Louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm  
Cat. Ref. X358 Honeycomb Louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm  
Cat. Ref. X359 Honeycomb Louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm  
Cat. Ref. X360 Honeycomb Louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm  
Cat. Ref. X361 Elliptical Filter Length 591 mm For luminaires with optic Spot (Length 611 mm)  
Cat. Ref. X362 Elliptical Filter Length 888 mm For luminaires with optic Spot (Length 908 mm)  
Cat. Ref. X363 Elliptical Filter Length 1185 mm For luminaires with optic Spot (Length 1205 mm)  
Cat. Ref. X364 Elliptical Filter Length 1482 mm For luminaires with optic Spot (Length 1502 mm)  
Cat. Ref. X365 Elliptical Filter Length 591 mm For luminaires with optic Flood (Length 611 mm)  
Cat. Ref. X366 Elliptical Filter Length 888 mm For luminaires with optic Flood (Length 908 mm)  
Cat. Ref. X367 Elliptical Filter Length 1185 mm For luminaires with optic Flood (Length 1205 mm)  
Cat. Ref. X368 Elliptical Filter Length 1482 mm For luminaires with optic Flood (Length 1502 mm)  
Cat. Ref. X873 Asymmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X874 Asymmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X875 Asymmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X876 Asymmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X877 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X878 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X879 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X880 Symmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm (With LED White)  
Cat. Ref. X881 Asymmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X882 Asymmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X883 Asymmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X884 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X885 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X886 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED RGB and Tunable)  
Cat. Ref. X887 Asymmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X888 Asymmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X889 Asymmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X890 Asymmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X891 Symmetrical Baffle Length 614 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X892 Symmetrical Baffle Length 911 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X893 Symmetrical Baffle Length 1208 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X894 Symmetrical Baffle Length 1505 mm For all luminaires with length 1502 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X807 Internal longitudinal louvre Length 591 mm For all luminaires with length 611 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X808 Internal longitudinal louvre Length 888 mm For all luminaires with length 908 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X809 Internal longitudinal louvre Length 1185 mm For all luminaires with length 1205 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X810 Internal longitudinal louvre Length 1482 mm For all luminaires with length 1502 mm (With LED RGBW)  
Cat. Ref. X791 Pair of adjustable arms For all luminaires  
Cat. Ref. X792 Pair of adjustable arms For all luminaires  
Cat. Ref. X793 Pair of adjustable arms For all luminaires  
Cat. Ref. X794 Pair of adjustable arms For all luminaires  
Cat. Ref. X795 Pair of adjustable arms For all luminaires



Cat. Ref. X796 Pair of adjustable arms For all luminaires  
Cat. Ref. X797 Plat for application on support or on ceiling For all luminaires  
Cat. Ref. X798 Plat for application on support or on ceiling Length 635 mm For all luminaires  
Cat. Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68 For all luminaires  
Cat. Ref. X560 IP 68 junction female connector - 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X564 IP 68 junction female connector - 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X561 IP68 junction connector with end cap for male junction For all luminaires  
Cat. Ref. X565 IP68 junction connector with end cap for male junction For all luminaires  
Cat. Ref. X562 2-way IP68 male/female junction connector 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X566 2-way IP68 male/female junction connector 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X563 3-way IP68 male/female branch connector 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X567 3-way IP68 male/female branch connector 5 poles For all luminaires  
Cat. Ref. BZQ7 End cap for connectors For all luminaires  
Cat. Ref. X895 IP68 junction female connector 2 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X896 IP68 junction connector with end cap for male junction 2 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X897 2-way IP68 male/female junction connector 2 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X898 3-way IP68 male/female branch connector 2 poles For all luminaires  
Cat. Ref. X476 Spike kit for ground installation For all luminaires

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2024-07-30**

Aggiornato il | Updated on **2024-09-10**

Sostituisce | Replaces **2024-07-30**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y0006N

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1