

PID:  
04010001

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie LINEALUCE MINI 27R )**

**Luminaires for fixed installation  
( Series LINEALUCE MINI 27R )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2025-06-03**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2025-06-03  
Aggiornato il | Updated on ---  
Sostituisce | Replaces ---

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI24-0107967-08; AI24-0107972-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	46-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione   Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	III
Serie   Series	LINEALUCE MINI 27R
Gruppo di rischio   Risk group	RG1

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Z001HN

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	8,176 W (56x0,1456 W/LED)
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	LED RGBW (White 3000 K CRI80)
Rif. di tipo   Type ref.	SA14

AR.Z001HO

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	8,176 W (56x0,1456 W/LED)
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	LED RGBW (White 3000 K CRI80)
Rif. di tipo   Type ref.	SA15



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10596**

**SN.Z0006S**

AR.Z001HP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA16**

AR.Z001HQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **S957**

AR.Z001HR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA18**

AR.Z001HS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA19**

AR.Z001HT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **S958**

AR.Z001HU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **S959**

AR.Z001HV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **S960**

AR.Z001HW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,176 W (56x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SB35**

AR.Z001HX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SB36**

AR.Z001HY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SE99**

AR.Z001HZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SF00**

AR.Z001I0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SF50**

AR.Z001I1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 3000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA28**

AR.Z001I2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA29**

AR.Z001I3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA30**

AR.Z001I4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA31**

AR.Z001I5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA32**

AR.Z001I6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,352 W (112x0,1456 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (White 4000 K CRI80)**

Rif. di tipo | Type ref. **SA33**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LINEALUCE MINI 27R:

Rif. a Cat. X688 Coppia di bracci orientabili lunghezza 41 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X689 Coppia di bracci orientabili lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X690 Coppia di bracci orientabili lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X691 Coppia di bracci orientabili lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X770 Coppia di bracci orientabili lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X771 Coppia di bracci orientabili lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X772 Coppia di bracci orientabili lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X747 Braccio intermedio lunghezza 41 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X748 Braccio intermedio lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X749 Braccio intermedio lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X750 Braccio intermedio lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X693 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone lunghezza 382 mm. Per gli apparecchi con lunghezza 628 mm and 920 mm.  
Rif. a Cat. X694 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone lunghezza 621 mm. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm and 1511 mm.

Rif. a Cat. X700 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X776 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X710 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X942 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X947 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X952 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X934 Cornice di protezione installabile su Linealuce 27 superficie Full Remote Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X935 Cornice di protezione installabile su Linealuce 27 superficie Full Remote Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X702 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X778 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X712 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X949 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X954 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X937 Cornice di protezione installabile su Linealuce 27 superficie Full Remote Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. BZG8 Connettore di derivazione "T" IP68 3 vie. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZH0 Connettore a 2 vie con morsettiera 2 poli. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZN7 Connettore a "Y" a 5 poli IP68. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZS6 Connettore IP68 5 poli. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X751 Prolunga maschio femmina. Lunghezza 600 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X752 Prolunga maschio femmina. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X825 Box di derivazione per connessione multipla IP68. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X826 Box di derivazione per connessione multipla IP66. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X715 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X716 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 3000 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X717 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 5000 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X719 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X714 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 350 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X653 Scatola di derivazione IP65. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 9582 Box per alimentatori IP67 - dim. 140x230x95h (6PG) Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZ33 Box per alimentatori IP67 - dim. 280x190x130h (10PG) Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X403 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X405 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 9639 Dimmer DMX/DALI-PWM. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. MWP3 Interfaccia DALI-PWM per dimmerazione LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. PA01 Interfaccia BLE-DALI 32 per incasso Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. PA03 Interfaccia BLE-DALI 32 per esterni Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. PA61 Interfaccia BLE-DALI 4 per incasso Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X478 Interfaccia BLE-DALI 4 Per tutti gli apparecchi.

List of accessories for luminaires Series LINEALUCE MINI 27R:

Cat. Ref. X688 Pair of adjustable arms length 41 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X689 Pair of adjustable arms length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X690 Pair of adjustable arms length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X691 Pair of adjustable arms length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X770 Pair of adjustable arms length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X771 Pair of adjustable arms length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X772 Pair of adjustable arms length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X747 Intermediate arm length 41 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X748 Intermediate arm length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X749 Intermediate arm length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X750 Intermediate arm length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X693 Plate for surface or ceiling installation length 382 mm. For luminaires length 628 mm and 920 mm.  
Cat. Ref. X694 Plate for surface or ceiling installation length 621 mm. For luminaires length 1216 mm and 1511 mm.  
Cat. Ref. X700 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X776 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X710 Frame with a visor. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X942 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X947 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X952 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X934 Safety frame for installation on Linealuce 27 surface Full Remote For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X935 Safety frame for installation on Linealuce 27 surface Full Remote For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X702 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X778 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X712 Frame with a visor. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X949 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X954 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X937 Safety frame for installation on Linealuce 27 surface Full Remote For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. BZG8 "T" type IP68 three-way junction connector. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZH0 2 way connector with 2 pole terminal. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZN7 "Y" connector with 5 pole IP68. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole. For all luminaires.  
Cat. Ref. X751 Male female extension. Length 600 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X752 Male female extension. Length 1500 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X825 Junction box for multiple IP68 connections. For all luminaires.  
Cat. Ref. X826 Junction box for multiple IP66 connections. For all luminaires.



Cat. Ref. X715 Cable with female connector IP68. Length 1500 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X716 Cable with female connector IP68. Length 3000 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X717 Cable with female connector IP68. Length 5000 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X719 Cable with female connector IP68. Length 1500 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X714 Cable with female connector IP68. Length 350 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X653 Cable box IP65. For all luminaires  
Cat. Ref. 9582 IP67 box for power supply - dim. 140x230x95h (6PG) For all luminaires.  
Cat. Ref. BZ33 IP67 box for power supply - dim. 280x190x130h (10PG) For all luminaires.  
Cat. Ref. X403 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. X405 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. 9639 DMX/DALI-PWM interface LED dimmer. For all luminaires.  
Cat. Ref. MWP3 DALI-PWM interface LED dimmer. For all luminaires.  
Cat. Ref. PA01 BLE-DALI 32 interface for recess-mounting For all luminaires.  
Cat. Ref. PA03 BLE-DALI 32 interface for outdoor use For all luminaires.  
Cat. Ref. PA61 BLE-DALI 4 interface for recessed luminaire For all luminaires.  
Cat. Ref. X478 BLE-DALI 4 Interface For all luminaires.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2025-06-03**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Z0006S

BTZ.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori** | **ENEC models - 0401 - Luminaires**

1