

Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: UG46

UG46: 27 superficie Full Remote -Tunable Warm (2200K | 3000K) - 48 Vcc - L = 1216mm - Óptica Wall Grazing Spot



Código producto

UG46: 27 superficie Full Remote -Tunable Warm (2200K | 3000K) - 48 Vcc - L = 1216mm - Óptica Wall Grazing Spot

Descripción

Luminaria lineal para iluminación directa destinada al uso de lámparas led Tunable Warm (2200K | 3000K). La luminaria se puede instalar utilizando pares de brazos, bases para la aplicación en techo/terreno/pared, piquetas o tijas y cable de suspensión (a pedir por separado). Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente de 5 mm de espesor sellado con silicona. Con circuito multiled de potencia de color Tunable Warm (2200K | 3000K). Tato la tarjeta de control 48 Vcc (disponible en versión DMX y en versión DALI) como el alimentador se deben comprar por separado. Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. La luminaria incorpora un cárter de cierre (protegido contra los rayos UV) para cubrir los cables y protegerlos de la suciedad y los rayos UV. Incluye sistema óptico Opti Beam Lens con óptica Wall Grazing Spot. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Disponibles, como accesorios a comprar por separado, brazos para la instalación en pared a menos de 3 m de altura, brazos para la instalación en pared a más de 3 m de altura, bases para la instalación en techo o en apoyo, piquetas y tijas y cables de suspensión.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

1.38

Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo

De pared exterior, de pared, de techo, en piqueta y de suspensión.

Notas

Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. Tarjeta de control y alimentador remotos a comprar por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1081.2	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	16.4	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L85 - B10 (Ta 40C)
Im de la fuente:	2120	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	12	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.93	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	51	Longitud de onda [nm]:	0
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	14°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI:	80	Corriente LED [mA]:	0.04
Temperatura de color [K]:	Tunable warm	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		