


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: UG57.15
UG57.15: Linealuce - 20.4W 1298.5lm - Tunable warm - Gris



Código producto
UG57.15: Linealuce - 20.4W 1298.5lm - Tunable warm - Gris

Descripción
Luminaria lineal para iluminación directa destinada al uso de lámparas led Tunable Warm (2200K | 3000K). La luminaria se puede instalar utilizando pares de brazos, bases para la aplicación en techo/terreno/pared, piquetas o tijas y cable de suspensión (a pedir por separado). Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente de 5 mm de espesor sellado con silicona. Con circuito multiled de potencia de color Tunable Warm (2200K | 3000K). Tato la tarjeta de control 48 Vcc (disponible en versión DMX y en versión DALI) como el alimentador se deben comprar por separado. Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. La luminaria incorpora un cárter de cierre (protegido contra los rayos UV) para cubrir los cables y protegerlos de la suciedad y los rayos UV. Incluye sistema óptico Opti Beam Lens con óptica Wall Grazing Medium. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación
Disponibles, como accesorios a comprar por separado, brazos para la instalación en pared a menos de 3 m de altura, brazos para la instalación en pared a más de 3 m de altura, bases para la instalación en techo o en apoyo, piquetas y tijas y cables de suspensión.

| | |
|----------------|------------------|
| Colores | Peso (Kg) |
| Gris (15) | 1.71 |

Montaje
fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo
De pared exterior, de pared, de techo, en piqueta y de suspensión.

Notas
Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. Tarjeta de control y alimentador remotos a comprar por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------|
| Im de sistema: | 1299 | MacAdam Step: | 3 |
| W de sistema: | 20.4 | Life time (vida útil) LED 1: | 100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C) |
| Im de la fuente: | 2650 | Life time (vida útil) LED 2: | 100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C) |
| W de la fuente: | 15 | Voltaje [Vin]: | 48 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 63.7 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 49 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| CRI (mínimo): | 80 | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C. |
| Rf (Colour Fidelity Index): | 87 | Corriente LED [mA]: | 40 |
| Rg (Gamut Index): | 97 | Control: | PWM |
| Temperatura de color [K]: | Tunable warm | | |

Polar

