

Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 25W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA dim. 180x90x68

Última actualización de la información: Julio 2024



<b>Código accesorio</b> X213: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 25W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA dim. 180x90x68		
<b>Descripción</b> Alimentador DALI de corriente continua 25 W 350 mA, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Prensacables de cierre de acero inoxidable. Vout = 74 Vcc (SELV), Iout = 350 mA		
<b>Instalación</b> La caja con alimentador no es adecuada para instalaciones sumergidas permanentes como, por ejemplo, las piscinas y las fuentes.		
<b>Colores</b> Indefinido (00)	<b>Peso (Kg)</b> 0.77	<b>Dimensiones (mm) (*)</b> 180x90x70  <small>* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.</small>
<b>Equipo</b> La caja incluye 2 cables de salida separados de 1500 mm de longitud. - Un cable de 4 conductores para el primario y el control (L N DA DA) con dispositivo antitranspiración. - Un cable de 2 conductores para el secundario (+ -). Todos los conductores tienen 1 mm2 de sección		
<b>Notas</b> Para los accesorios IP de conexión y para el número mín. y máx. de productos que se pueden conectar, consultar la hoja de instrucciones.		

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



<b>Datos técnicos</b>		
Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización: 1
Corriente Iout [mA]:	350	Protección al sobrevoltaje: 4kV Modo común y 4kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	10 A / 200 µs	Control: DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 18 Fuentes de alimentación	
LED conectables por interruptor:	B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación	