

Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensions: 123x79x33

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2023



Référence accessoire

X284: Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensions: 123x79x33

Description technique

Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 40 W, 20-277Vac, 50/60Hz, Ta 40°

Coloris
Indéfini (00)

Poids (Kg)
0.26

Dimensions (mm) (*)
Ø74

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

ERC

Données techniques

Frequenza:	50/60	% minimum de gradation:	10
Courant sortie [mA]:	470	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Courant d'appel:	31 A / 186 µs	Control:	DALI-2
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 18 alimentation B16A: 30 alimentation C10A: 31 alimentation C16A: 51 alimentation		