

Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

Última actualización de la información: Julio 2024



Código accesorio
X433: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

Descripción
Alimentador electrónico 60W (1 - 60W), 1050mA, DALI, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Vin = 100 - 264 Vca, 50 - 60 Hz Vout = 57 Vcc (SELV), Iout = 1050 mA

Instalación
instalación remota.

Colores	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (*)
Indefinido (00)	0.77	180x90x68
* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.		

Notas
Protección contra sobretensiones: 5kV modo común, de modo diferencial 4kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 18 Fuentes de alimentación LED conectables por interruptor: B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	1050	
Corriente de entrada:	10 A / 200 µs	
% mínimo de dimerización:		1
Protección al sobrevoltaje:		4kV Modo común y 4kV Modo diferencial