

Driver gradable DALI 75 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Référence accessoire

X833: Driver gradable DALI 75 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Description technique

Driver électronique gradable DALI à courant constant, pour Agorà Slim. Tension d'alimentation $V_{in}=220\div240$ Vac 50÷60 Hz. Le driver présente un boîtier en métal et est équipé de câbles sortants. Haute protection contre les surtensions de réseau, protection contre les courts-circuits, inversions de polarité, surchauffes. Consulter le tableau sur la notice d'utilisation de l'appareil d'éclairage pour vérifier si le driver est indiqué pour la température de fonctionnement de l'Agorà Slim choisi ($T_{a\text{ life/max}}$ 25/35°C ou $T_{a\text{ life/max}}$ 40/50°C).

Installation

Il est équipé d'ailettes à orifices passants et fentes de fixation. Pour l'installation des drivers à l'intérieur des mâts à double porte de visite, l'accessoire réf. X743 doit être prévu, à commander séparément. - Pour installations à l'extérieur, insérer le driver dans un boîtier de protection ; - l'installateur doit garantir le degré IP en utilisant un boîtier de protection adéquat ; - iGuzzini garantit le degré IP66 avec l'un des boîtiers accessoires indiqués sur la notice d'utilisation de l'appareil d'éclairage.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

3.51

Dimensions (mm) (*)

142x67.5x36.5

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

Le driver est équipé de 3 câbles sortants ; entrée / DALI / sortie appareil. Câble d'entrée longueur L=600 mm, sortie appareil L= 180 mm, DALI L= 235 mm.

Remarque

Pour définir le nombre MINIMUM et MAXIMUM de produits à raccorder, consulter les tableaux de la notice de l'appareil d'éclairage. 1 adresse, 1 charge DALI (2 mA)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Frequenza: | 47/63 | Protection de surtension: | 10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel |
| Courant sortie [mA]: | 750 | Control: | DALI-2 |
| Courant d'appel: | 2.15 A / - μ s | | |