



Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: P953.01**

P953: Luminaria Empotrable fija - Minimal - LED - Warm - Alimentación electrónica incluida - Beam Medium



**Código producto**

P953: Luminaria Empotrable fija - Minimal - LED - Warm - Alimentación electrónica incluida - Beam Medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria empotrable con óptica fija para lámpara led warm white 2700K con elevado índice de reproducción cromática. Versión a ras de techo (sin marco). Sistema pasivo de disipación térmica. Cuerpo de lámpara con superficie radiante de aluminio fundido a presión. Adaptador de falso techo con sistema de soportes de adaptación al espesor de los tableros. Óptica de alta definición de termoplástico metalizado, integrada en posición retrasada en el apantallamiento antireflejo. Cristal de protección para lámpara LED. La estructura del sistema óptico garantiza una emisión con luminancia controlada (UGR < 19). Alimentador electrónico suministrado ya conectado a la luminaria.

**Instalación**

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador al falso techo (espesor de 12,5 a 25 mm) con tornillos autorroscantes; estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Ranura de preparación 75 x 75. Posibilidad de instalación horizontal o vertical.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.56

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**

en caja de alimentación con conexiones rápidas.

**Notas**

El producto con acabado blanco (01) incluye un anillo óptico para contener la luminancia; esta medida permite obtener una prestación UGR < 19 que garantiza variaciones mínimas en la apertura de la óptica (32°) y en el rendimiento (0,73).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	758.77	CRI:	90
W de sistema:	11.5	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	1150	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	9	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.98	Voltaje [Vin]:	230
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	Número de grupos ópticos:	1