


Produktkonfiguration: P646
P646: Kleiner Korpus - Warm White - Optik Wall Washer



P646: Kleiner Korpus - Warm White - Optik Wall Washer

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Warm White (3000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes DALI-Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.


mit Stromschiene oder Einbaudose

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

0.9

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	1224.0	CRI:	80
W System:	15.1	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1800	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	12	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	81.06	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0.0	ZVEI-Code:	LED
[lm]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 68 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	70° / 100°		