


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: EG92

EG92: Système pour mât - Warm White - optique ST1

**Référence produit**EG92: Système pour mât - Warm White - optique ST1 **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage d'extérieur à optique routière à lumière directe garantissant un confort visuel élevé (G4), conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LED de puissance. Le groupe optique, la trappe et la tête de mât sont en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques. Réglage, par échelle graduée, de l'inclinaison par rapport au revêtement routier de + 15°/-5°. Diffuseur en verre sodocalcique de 4 mm d'épaisseur. Le groupe optique et la trappe sont fixés l'un à l'autre par des charnières et deux clips qui permettent l'ouverture sans outils ; le haut degré IP66 est garanti par le joint en silicone noir 50 Shore intercalé entre les deux éléments. Système automatique de retenue de la trappe en acier. Groupe optique avec soupape de décompression qui facilite son ouverture en éliminant la dépression interne. Le produit comprend un circuit avec LED monochromes de puissance coloris Neutral White, réflecteurs en aluminium coloris argent. Les LED se changent en atelier par groupes de 12. Groupe d'alimentation raccordé par des connecteurs à raccord rapide, amovible fixé par clip. Driver avec système automatique de contrôle de la température intérieure. Alimentation électronique DALI. Fonctionnement en mode Midnight/Minuit (100%-70%) ou Bi-régime sans programmation externe. Programmable en mode Minuit personnalisé, gradation fixe, compatibilité avec les régulateurs de flux, via l'interface de programmation. Groupe d'alimentation raccordé par des connecteurs à raccord rapide. Driver avec système automatique de contrôle de la température intérieure. Transformateur électronique SELV 220-240Vac 50/60Hz. Le groupe d'alimentation est remplaçable. Le logement optique est fixé au raccord applique ou tête de mât par deux vis de serrage avec système Elicel. Deux vis sans tête de sécurité facilitent son montage. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieur par le projecteur en position horizontale est nul (conformité aux normes les plus restrictives contre la pollution lumineuse). Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le projecteur peut être installé sur mât (y compris avec bras), au moyen d'un raccord en tête de mât simple, double (ø60/ø76/ø102/ø120mm) ou triple (ø102/ø120mm) ou bien en applique. L'installation sur mât peut être affleurante avec mâts de 6000 mm, 7000 mm ou 8000 mm (mâts iGuzzini), ou bien à pièce rapportée (mâts d'autres marques). Versions mâts enterrés et avec plaque. Installation sur mât avec bras, en acier zingué à chaud et soumis à peinture liquide acrylique, avec flasque ø102/ø120mm (pour tous les mâts) ou avec vis (uniquement pour mâts iGuzzini).

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

9,4

Montage

applique sur bras|fixé au sol|applique murale

Câblage

Le raccord garantit le passage des câbles d'alimentation en totale sécurité, évitant le perçage. Protection contre les surtensions, 10KV de mode commun et 6KV de mode différentiel. La parfaite étanchéité du produit, au point de pénétration du câble d'alimentation, est garantie par un serre-câble PG M24x1,5 mm réalisé en matière thermoplastique, une rondelle de poussée et un joint, atteignant de cette façon la classe II d'isolation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	6100.0	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W du système:	56.0	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Im source:	6100	Durée de vie LED 3:	79,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
W source:	51	Durée de vie LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	108.93	Pertes de l'alimentation [W]:	5.0
Im en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	152° / 72°	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	70	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		