


Configuration du produit: 631A

631A: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Medium - OBReflector -



631A: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Medium - OBReflector -

Projecteur orientable Ø122 avec adaptateur pour installation sur patère ou rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur -IRC90- tonalité 3000K.

Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.

Dissipation de chaleur passive.

Système optique OptiBeam Reflector avec optique Medium. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D (physical vapour deposition) fournissant d'excellentes performances en termes de rendement lumineux.

Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré au corps éclairant.

Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique.

La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Patère ou rail à tension de réseau.

Coloris
Blanc (01) | Noir mat (V0)

Poids (Kg)
1.45

fixé à un rail 3 allumages

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	3401	MacAdam Step:	2
W du système:	34.9	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	4360	Code Lampe:	LED
W source:	30	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	97.4	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	% minimum de gradation:	1
Angle d'ouverture [°]:	19°	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2
Température de couleur [K]:	3000		

$I_{\max}=20455 \text{ cd}$ $\alpha = 19^\circ$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lux</th> </tr> <tr> <th>h</th> <th>d Em Emax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0.7 4213 5114</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.3 1053 1278</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2 468 568</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2.6 263 320</td> </tr> </tbody> </table>	Lux		h	d Em Emax	2	0.7 4213 5114	4	1.3 1053 1278	6	2 468 568	8	2.6 263 320
Lux													
h	d Em Emax												
2	0.7 4213 5114												
4	1.3 1053 1278												
6	2 468 568												
8	2.6 263 320												