

Configuraciones productos: BK09

Código producto

Aplicue de doble emisión luminosa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led warm white, con óptica lama di luce Up/Down. Instalación en pared mediante la placa de acero. La luminaria está constituida por un cuerpo óptico, una base trasera y una placa para fijación en pared. Cuerpo óptico y base trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Placa de pared de acero inoxidable Aisi 304. Óptica doble lama di luce con lentes en material acrílico biocomponente y policarbonato fijadas al cuerpo óptico con silicona; incluye un prensacable M14x1 de acero inoxidable y cable de salida de goma L = 500mm. Circuito electrónico doble con led de color warm white; con alimentador electrónico integrado Vin 100 - 240 Vca 50/60 Hz. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares.

Posibilidad de instalar el producto proyectando los haces luminosos en cualquier dirección (horizontal, vertical, oblicuo, etc.).

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Gris (15) Marrón óxido (F5)	0.56

Montaje
a la pared|en el techo

Equipado con alimentador electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Disponibles para la conexión eléctrica: Kit conector estanco IP68 (9581), conector directo IP68 (BZK6), caja de derivación con bornes de conexión rápida (BZK7)


Producto con lámpara de led

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	63	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	7.6	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	790	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	5.7	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	8.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	32	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	8	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.

Polar



Isolux

