


Configuration du produit: QJ51
QJ51: Minimal section 3 LED - Wall Washer



QJ51: Minimal section 3 LED - Wall Washer

Appareil miniaturisé linéaire encastrable pour sources LED, spécialement destiné à l'éclairage vertical de murs. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système otique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface radiante en fonte de zamak, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. Transformateur non compris, à commander séparément.

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QJ88) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 / 15 / 20 mm. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre.

Coloris	Poids (Kg)
Noir (04)	0.1

encastré au plafond


Ballasts à courant constant à commander séparément : ON-OFF - réf. MXF9 (min 1 / max 2) ; gradable DALI - réf. BZM4 (min 1 / max 6) - vérifier sur la notice les longueurs et sections compatibles des câbles à utiliser.

Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	182	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	5.9	MacAdam Step:	2
Im source:	550	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	5.9	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	30.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	33	LED Courant [mA]:	700
IRC (minimum):	90		



Eclairéments

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	0.1	0.4	2	6	17	30	17	6	2	0.4	0.1	
2	0.6	1	4	8	19	27	19	8	4	1	0.6	
	1.0	2	4	8	14	18	14	8	4	2	1.0	
1	1	2	3	6	10	12	10	6	3	2	1	
	1.0	2	3	5	6	7	6	5	3	2	1.0	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					