



Palco Encastré / en saillie

Design Artec
Studio

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: QC28
QC28: Palco encastrable simple Ø51 - spot - driver distant



Référence produit
QC28: Palco encastrable simple Ø51 - spot - driver distant

Description technique
Projecteur orientable miniaturisé pour installation encastrée. Corps du projecteur avec système de dissipation en aluminium moulé sous pression - groupe de rotation en fonte de zamak - patère pour encastrement en aluminium tourné - ressorts de fixation en fil d'acier. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Le groupe optique en position reculée garantit un confort visuel élevé avec lentille à haute définition en matière thermoplastique. Transformateur non compris, à commander séparément.

Installation
Patère encastrable avec butée de surface - ressorts de blocage en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - orifice de préparation Ø36 mm

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
0.3

Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
Câbles en sortie pour branchements à la ligne d'alimentation.

Remarque
Accessoires techniques et anti-éblouissement disponibles.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques					
Im du système:	897	IRC (minimum):	90		
W du système:	15	Température de couleur [K]:	2700		
Im source:	1380	MacAdam Step:	2		
W source:	15	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		
Efficacité lumineuse (Im/W, 59.8 valeurs du système):		Code Lampe:	LED		
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1		
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED		
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Nombre de groupes optiques:	1		
Angle d'ouverture [°]:	14°	LED Courant [mA]:	400		

