

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: PY09**

PY09: Corpo da Ø102mm - BLE Casambi - ottica Medium - Neutral White

**Codice prodotto**

PY09: Corpo da Ø102mm - BLE Casambi - ottica Medium - Neutral White

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario o basetta tensione di rete. Sorgente LED ad alta resa cromatica con tonalità Neutral White (4000K) e sistema ottico OptiBeam Lens, ottica Medium. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI integrato nel prodotto. Corpo illuminante realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Proiettore con sistema "Push&Go" atto a contenere fino a tre accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre utilizzare lo stesso sistema per l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

Installazione a binario o basetta a tensione di rete.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04)

**Peso (Kg)**

1.33

**Montaggio**

a parete/a soffitto

**Cablaggio**

Componentistica elettronica integrata nel prodotto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |        |                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1978.0 | Life Time LED 1:                                                         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)                                                            |
| W di sistema:                                | 19.9   | Codice lampada:                                                          | LED                                                                                       |
| Im di sorgente:                              | 2300   | Numero di lampade per vano ottico:                                       | 1                                                                                         |
| W di sorgente:                               | 18     | Codice ZVEI:                                                             | LED                                                                                       |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 99.4   | Numero di vani ottici:                                                   | 1                                                                                         |
| Im in modalità emergenza:                    | -      | Power factor:                                                            | Vedi istruzioni di installazione                                                          |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0    | Corrente di spunto (in-rush):                                            | 20 A / - µs                                                                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 86     | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 50 apparecchi<br>B16A: 80 apparecchi<br>C10A: 83 apparecchi<br>C16A: 136 apparecchi |
| Angolo di apertura [°]:                      | 16°    | % minima di dimmerazione:                                                | 1                                                                                         |
| Indice di resa cromatica:                    | 90     | Protezione alle sovratensioni:                                           | 0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale                                                  |
| Temperatura colore [K]:                      | 4000   | Control:                                                                 | Casambi                                                                                   |
| MacAdam Step:                                | 2      |                                                                          |                                                                                           |