

## View Opti Beam Lens ronde

Design iGuzzini /  
Arup

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

### Configuration du produit: QN67.04

QN67.04: Projecteur rond 48V - petit corps Ø 126 - Medium beam - 19.1W 2159lm - 4000K - Noir



### Référence produit

QN67.04: Projecteur rond 48V - petit corps Ø 126 - Medium beam - 19.1W 2159lm - 4000K - Noir

### Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression avec partie frontale en matière thermoplastique. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Grâce à sa double orientabilité, le projecteur a une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils. Groupe optique à technologie OPTIBEAM LENS - medium beam. Disponibilité d'accessoires techniques pour optimisation de l'émission lumineuse. Une gamme complète de réfracteurs OPTI BEAM (en option) permet de varier l'ouverture courante du faisceau lumineux en cas de variation des exigences d'éclairage.

### Installation

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail.

### Coloris

Noir (04)

### Poids (Kg)

1.02

### Montage

Low voltage track

### Câblage

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

### Remarque

L'utilisation de l'accessoire réf. MZ16 (visière asymétrique) permet d'améliorer le confort visuel tout en limitant la dispersion de lumière parasite (consulter la notice du produit).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

|  |      |                                      |   |
|--|------|--------------------------------------|---|
| Im du système:                                   | 2159 | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)         |
| W du système:                                    | 19.1 | Voltage [V]:                         | 48                                      |
| Im source:                                       | 2540 | Code Lampe:                          | LED                                     |
| W source:  | 18   | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 113  | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| Im en mode secours:                              | -    | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0    | LED Courant [mA]:                    | 500                                     |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 85   | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 14°  | % minimum de gradation:              | 5                                       |
| IRC (minimum):                                   | 80   | Protection de surtension:            | 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel |
| Température de couleur [K]:                      | 4000 | Modalité de gradation:               | CCR                                     |
| MacAdam Step:                                    | 2    | Control:                             | DALI                                    |

Polaire

