Superrail

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: QZ26
QZ26: Módulo lineal LB XS para raíl Superrail 48 V - GL Pro 10 celdas



Código producto
QZ26: Módulo lineal LB XS para raíl Superrail 48 V - GL Pro 10 celdas

Descripción
Módulo lineal fijo de 10 elementos ópticos con adaptador para instalación en raíl Superrail LV. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptimo garantiza un elevado flujo lumínico optimizado por un filtro difusor especial capaz de limitar sensiblemente el deslumbramiento directo. Cuerpo principal de aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en raíl.



Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	0.14

Montaje
Low voltage track

Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	1207.5
W de sistema:	21.9
Im de la fuente:	1750
W de la fuente:	20
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	55.14
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	54°
CRI:	90
Temperatura de color [K]:	2700
MacAdam Step:	2

Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	0.7
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
% mínimo de dimerización:	5
Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Modo de dimerización:	CCR
Control:	DALI