


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: RZ01.L2**

RZ01.L2: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3617.6lm - 4000K - Blanc / Blanc Opale

**Référence produit**

RZ01.L2: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3617.6lm - 4000K - Blanc / Blanc Opale

**Description technique**

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version Low Output (LO) pour profils Éclairage Général. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Écran diffuseur en PMMA Opale. Câble de suspension et d'alimentation L=1500


**Installation**

En suspension

**Coloris**

Blanc / Blanc Opale (L2)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	3618	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	27	MacAdam Step:	3
Im source:	5320	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	24	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	134	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1561	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

**Polaire**