

iFace

design Luigi Massoni



Características



IP44 IK04

- Luminaria de luz difusa, destinada al uso de lámparas incandescentes y fluorescentes.
- Instalable en pared, techo y poste.
- Cuerpo de policarbonato; marco externo de policarbonato; difusor de policarbonato estampado.
- Disponible con equipo electrónico.
- Poste en aluminio extrusionado.
- Todos los tornillos son de acero inoxidable A2.



Versiónes de superficie



Halo









Marco blanco



Marco gris



01
BLANCO15
GRIS

	lámpara	W	ø	código color		lámpara	W	ø	código color
	TC-TSE (E27)	Poste con luminaria 20 W (TC-TSE) 60 W máx (HALO ES)		B850 15		TC-TSE (E27)	Poste con luminaria 30 W (TC-TSE) 75 W máx (HALO ES)		B853 15
	HALO ES (E27)					HALO ES (E27)			
	TC-TEL (GX24q-3)	Electrónico 26 W		B852 15		TC-TEL (GX24q-3)	Electrónico 26/32 W		B855 15
									
	Luminaria pared/techo					Luminaria pared/techo con halo			
	TC-TSE (E27)	20 W (TC-TSE)	280	B828 01-15		TC-TSE (E27)	20 W (TC-TSE)	280	B831 01-15
	HALO ES (E27)	60 W máx (HALO ES)				HALO ES (E27)	60 W máx (HALO ES)		
	TC-TSE (E27)	30 W (TC-TSE)	326	B834 01-15		TC-TSE (E27)	30 W (TC-TSE)	326	B837 01-15
	HALO ES (E27)	75 W máx (HALO ES)				HALO ES (E27)	75 W máx (HALO ES)		
	TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico 26 W	280	B830 01-15		TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico 26 W	280	B833 01-15
		26/32 W	326	B836 01-15			26/32 W	326	B839 01-15
									
									
									

accesorios

	código color
 251x150 Placa de anclaje con pernos para postes  L=160 ø 16	0455 00 para B850-B852 B853-B855