


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

Configurazione di prodotto: B837+1728

B837: Applique/plafone con alone - ø 326

**Codice prodotto**B837: Applique/plafone con alone - ø 326 **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diffusa con alone, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 30W TC-TSE e ad incandescenza 75W A60. Composto da vano porta componenti, cornice e schermo diffusore. Il vano in policarbonato contiene dei morsetti ad innesto rapido e pressacavo PG11. Carter copri morsettiera in policarbonato bianco. Piastra reggi portalamпада in alluminio più piastrino dissipatore in ferro prezincato. Disco isolante per portalamпада in materiale plastico nero. Guarnizione in silicone trasparente. La cornice esterna è in policarbonato e viene fissata al corpo con movimento a baionetta e vite testa cava esagonale in acciaio inox. Lo schermo diffusore è realizzato in policarbonato stampato con texture interna. Tutte le viti sono in acciaio inox A2.

Installazione

Ad applique e plafone.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Questo apparecchio non ha trasformatore.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	543	Temperatura colore [K]:	2800
W di sistema:	75	Perdite dell'alimentatore	0
Im di sorgente:	950	[W]:	
W di sorgente:	75	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	7.2	Codice lampada:	1728
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	E27
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	33	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Codice ZVEI:	A 60
Indice di resa cromatica:	100	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

Imax=154 cd		C50-230		Lux	
90°	180°	90°		h	d1 d2 Em Emax
				1	3.5 3.5 82 152
				2	7.1 6.9 20 38
				3	10.6 10.4 9 17
				4	14.1 13.9 5 10
α = 121° / 120°					

Isolux

