



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RH51.01+PF43.P0

RH51: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frameless - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ohne Blendschutz – Warm White



Produktcode

RH51: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frameless - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ohne Blendschutz – Warm White

Beschreibung

Modulares lineares Lichtsystem mit Direktausstrahlung mit einfarbigen LEDs Warm White CRI90. Leuchtgehäuse General Light (High Output) mit Diffusorschirm aus Metacrylat (separat zu bestellen) erhältlich in den Ausführungen mikrotexturiert-Opal oder Fumè. Komplett mit 48Vdc-Schaltkreis Led Mid-Power und PWM-Steuersystem. Profil aus extrudiertem Aluminium Version Frameless; Lichtkörper anpassungsfähig und frei positionierbar im Raum mit Drehung von 360° um die eigene Achse (Montageanleitung für das zu verwendende Zubehör konsultieren). Modulares System ohne Blendschutz für die Anforderungen der Reiheninstallation, zu vervollständigen mit entsprechendem Zubehör und Rolla-Blendschutz, erhältlich in verschiedenen Längen (separat zu bestellen).

Installation

Installation als Hänge-/Wandleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

1.43

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Ein- und Ausgang. Das Modul ist für den Einsatz eines Strip Leds (Up Light-Lichtausgabe) vorgerüstet, das separat bestellt werden muss. Versorgungseinheit (48V) unter Hinzuziehung der Montageanleitung separat zu bestellen. Erhältlich in Versionen ON-OFF, DALI und BLE.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1120.35	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	53.4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	6790	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W Lichtquelle:	43	Eingangsspannung [V]:	48
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	20.98	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 17 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	96°	LED Strom [mA]:	0.045
CRI:	90	Control:	PWM