


Última actualización de la información: Enero 2024

**Código producto**

X746: BLE-WiFi Bridge para exteriores con SPD

Descripción

Interfaz entre la señal Bluetooth y WiFi compatible con los sistemas Quick BLE para extender el rango de funcionamiento a través de la red WiFi - Programación a través de la aplicación iGuzzini Smart Light 2 - Protección contra las sobretensiones de modo diferencial hasta 10 kV gracias al dispositivo incorporado a la caja. Permite la conexión desde remoto a través de la dirección IP - Componente obligatorio para el uso de schedulers, para la sincronización periódica de la fecha y la hora a través de la red WiFi mediante la nube - Distancia Bluetooth Low Energy: típica 25 m - Distancia WiFi: típica 20 m - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Consumo: 1 W (típico) ; 3 W (máx.) - Tensión de entrada: 220 - 240 Vca 50/60 Hz - Frecuencia: 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g y HT802.11n (single stream n) - Potencia WiFi: 8 - 17 dBm - Potencia Bluetooth Low Energy: máx. 8 dBm - N.º 4 led de funcionamiento

Instalación

De superficie mediante 2 o 4 tornillos con tacos de anclaje (no incluidos en el suministro).

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.46

Equipo

Requiere una conexión a la red eléctrica (L N). Prensacable para cables de 8 mm como mínimo a 14 mm como máximo.

Notas

Para el funcionamiento correcto se requiere una red WiFi. Modalidad seguridad: Abierta / WPA-PSK / WPA2-PSK. Redes WiFi con log-in/PW por web no soportadas. Para utilizar la interfaz X746, solo hay que descargar en el teléfono móvil o en la tableta la aplicación iGuzzini Smart Light 2 disponible en App Store o Play Store.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Control: Bluetooth WiSilica