

Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Código accesorio**

PE02: Base de alimentación con cables de suspensión - versión de superficie - para cuerpo Ø172 UP-DOWN - UGR < 19 (NO versiones PURE)

Descripción

Base de superficie para suspensión/alimentación del producto BeTwo (no utilizar en las versiones PURE). Placa de fijación al techo de acero perfilado - rosetón de revestimiento de policarbonato. Los cables preinstalados -L 2500 mm- se utilizan para las funciones de suspensión y de alimentación - la longitud y el cableado se regulan en la sección superior del cuerpo de iluminación, que incorpora la regleta de conexiones y el aprietacables de seguridad. Los dispositivos deslizantes a lo largo de los cables permiten caracterizar la forma estética de la suspensión. Unidad de alimentación integrada compuesta por 2 controladores regulables DALI.

Instalación

placa de acero para fijación en superficie con tornillos y tacos (no incluidos)

Colores

Blanco (01) | Negro (04)


Peso (Kg)

0.63

Equipo

conexión a la red con regleta de conexiones de acoplamiento rápido situada en la placa de la base - 2 controladores de alimentación incluidos con cableado integrado. Regulación de los cables de alimentación / suspensión y cableado por realizar en la sección superior del cuerpo luminoso, con regleta de conexión y aprietacables de seguridad. Esta base no se debe utilizar en las versiones PURE

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP40

Datos técnicos

Control: DALI-2