


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: 5193

5193: Wandleuchte für Innenbereiche - 640 x 200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI



### Produktcode

5193: Wandleuchte für Innenbereiche - 640 x 200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI

### Beschreibung

Wandleuchte für Innenbereiche mit direkter/indirekter Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED Warm White-Modulen (3000K) vorgesehen ist. Aufteilung des Lichtstroms: 44% Downlight, 56% Uplight. Das Leuchtengehäuse des Produkts besteht aus seitlichen Profilen aus extrudiertem Aluminium, Abschlussteilen aus spritzgepresstem Polycarbonat und einem innerem Abdeckungsgehäuse aus Stahlblech. Das Produkt ist flüssig lackiert. Das optische System besteht aus einem MPO-Schirm aus Metacrylat, mit dem die Richtung des von der LED-Lichtquelle ausgehenden Lichts präzise gesteuert werden kann. Erhaltung der Leuchtdichte gemäß den Vorschriften EN12464-1 UGR<19 ideal für Büros und Arbeitsumgebungen mit Bildschirmarbeiten.

### Installation

Zur Wandanbringung. Die Anbringung an der Wand erfolgt mithilfe einer Einbaudose aus Aluminium mit interner Stützplatte aus verzinktem Stahlblech.

### Farben

Grau (15)

### Gewicht (Kg)

2.65

### Montage

Wandanbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte ist mit einem dimmbaren digitalen DALI-Vorschaltgerät ausgestattet, der Dimmerschalter hat; es besteht auch die Möglichkeit der Regulierung über eine normale Stromtaste. Das Produkt wird mit Klemmbrettern mit Schnellanschluss für den Stromanschluss ausgeliefert. Es wird 1 DALI-Adresse belegt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	3149.55	CRI:	80
W System:	29.7	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	4500	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	27	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	106.05	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1755.24	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	76°	Control:	DALI-2