


Produktkonfiguration: E620

Produktcode



Beschreibung

Installation

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.09

Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

LED-Schaltkreis 24Vdc $\pm 5\%$. Konstantspannung-Versorgungseinheiten einzeln zu bestellen. Erhältlich sowohl als IP20 als auch als IP67, geeignet für die Außeninstallation. Es ist eine DALI-Schnittstelle 120 W, 24V zum Dimmen (Cod. MWP3) oder eine Dimm-Schnittstelle DALI/DMX/1-10V 12-48Vdc mit 4 Kanälen, 6A pro Kanal erhältlich (Cod. 9639) geeignet sowohl für RGB LEDs als auch weiße LEDs. Verbindungen zwischen Versorgungseinheit/LED-Strip mit Kabeln mit IP68-Steckbuchsen (L=115-1550-3050-5050mm) oder IP68-Steckverbindern (L=115-1500mm).

Anmerkungen

Underscore InOut kann in Reiheninstallation bis zu einer Höchstlänge von L=7004mm als Lichtbandsystem versorgt werden. Das Produkt ist für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen nicht geeignet. Die angegebenen Längen können eine Abweichung von +/- 4 mm gegenüber der Solllänge aufweisen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	188.05	MacAdam Step:	3
W System:	2.7	Lebensdauer LED 1:	69,000h - L70 - B10 (Ta 25C)
Im Lichtquelle:	188.05	Lebensdauer LED 2:	69,000h - L70 - B10 (Ta 40C)
W Lichtquelle:	2.7	Eingangsspannung [V]:	24
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	69.65	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	34.07	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	140° / 109°	Operativer	von -30°C von 45°C.
CRI:	80	Umgebungstemperaturbereich:	
Farbtemperatur [K]:	4600	LED Strom [mA]:	0.014
		Control:	PWM