


Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: RB52**

RB52: Minimal 2 cámaras - Flood - LED



**Código producto**

RB52: Minimal 2 cámaras - Flood - LED

**Descripción**

Luminaria miniaturizada empotrable lineal con 2 elementos ópticos para lámparas led - óptica fija Cuerpo de aluminio fundido a presión, versión minimal (sin marco) a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Reflector Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrado en posición retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento. Cable de conexión incluido. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

**Instalación**

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del adaptador y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**

0.1

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo|en el techo

**Equipo**

Alimentadores de corriente constante a pedir por separado; ON-OFF - cód. MXF9; regulable DALI - cód. BZM4 - consultar en la hoja de instrucciones el ajuste de la corriente de funcionamiento y las longitudes y las secciones compatibles de los cables que se han de utilizar.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	391	CRI (típico):	92
W de sistema:	4	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	460	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	4	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	97.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	90		

**Polar**



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	73	70	68	72	70	69	67	78
1.0	80	77	74	72	76	74	73	71	83
1.5	84	81	79	78	80	79	78	75	89
2.0	87	85	83	82	84	82	81	79	93
2.5	88	87	86	85	86	85	84	81	96
3.0	89	88	88	87	87	86	85	83	98
4.0	90	90	89	89	88	88	87	84	99
5.0	91	90	90	90	89	89	87	85	100

Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	-2.7	-2.1	-2.4	-1.9	-1.7	-2.7	-2.1	-2.4	-1.9	-1.7
	3H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.1	-1.8	-2.8	-2.3	-2.5	-2.1	-1.8
	4H	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9
	6H	-3.0	-2.5	-2.6	-2.2	-1.9	-3.0	-2.5	-2.6	-2.2	-1.9
	8H	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9
	12H	-3.0	-2.7	-2.7	-2.3	-2.0	-3.0	-2.7	-2.7	-2.3	-2.0
4H	2H	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9
	3H	-3.0	-2.7	-2.7	-2.3	-2.0	-3.0	-2.7	-2.7	-2.3	-2.0
	4H	-3.1	-2.8	-2.7	-2.4	-2.0	-3.1	-2.8	-2.7	-2.4	-2.0
	6H	-3.2	-2.9	-2.8	-2.5	-2.1	-3.2	-2.9	-2.8	-2.5	-2.1
	8H	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1
	12H	-3.3	-3.1	-2.9	-2.6	-2.2	-3.3	-3.1	-2.9	-2.6	-2.2
8H	4H	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1
	6H	-3.4	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2	-3.4	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2
	8H	-3.4	-3.2	-2.9	-2.8	-2.3	-3.4	-3.2	-2.9	-2.8	-2.3
	12H	-3.5	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3	-3.5	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3
12H	4H	-3.3	-3.1	-2.9	-2.6	-2.2	-3.3	-3.1	-2.9	-2.6	-2.2
	6H	-3.4	-3.2	-2.9	-2.8	-2.3	-3.4	-3.2	-2.9	-2.8	-2.3
	8H	-3.5	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3	-3.5	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.9 / -25.5					0.9 / -25.5				
	1.5H	9.7 / -26.0					9.7 / -26.0				
	2.0H	11.7 / -26.8					11.7 / -26.8				