


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: P646

P646: Petit corps - Warm white - optique wall washer

**Référence produit**

P646: Petit corps - Warm white - optique wall washer

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Warm White (3000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast DALI logé dans le corps. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation

Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris

Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

0.9

Montage

fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP40

Pour le montage
optique**Données techniques**

Im du système: 1224.0

W du système: 15.1

Im source: 1800

W source: 12

Efficacité lumineuse (lm/W, 81.06
valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle
de 90° ou plus [Lm]: 0.0

Light Output Ratio (L.O.R.) 68

[%]:

Angle d'ouverture [°]: 70° / 100°

IRC: 80

Température de couleur [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par
groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes 1

optiques:

Control: DALI-2