

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: S165

S165: Proiettore con staffa - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STWt1.5 - Ta 40°



Codice prodotto

S165: Proiettore con staffa - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STWt1.5 - Ta 40°

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica STWt1.5. Costituito da vano ottico e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio, staffa in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)


9.35

Montaggio

a parete|a soffitto|da terra

Cablaggio

Doppio PG.



Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Im di sistema: | 3790.0 | Life Time LED 1: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W di sistema: | 30.1 | Life Time LED 2: | 100,000h - L90 - B10 (Ta 40C) |
| Im di sorgente: | 3790 | Codice lampada: | LED |
| W di sorgente: | 26 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 125.91 | Codice ZVEI: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di vani ottici: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -30°C a 50°C. |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Power factor: | Vedi istruzioni di installazione |
| Angolo di apertura [°]: | 98° / 66° | Corrente di spunto (in-rush): | 21 A / 300 µs |
| Indice di resa cromatica: | 80 | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 13 apparecchi B16A: 21 apparecchi C10A: 21 apparecchi C16A: 35 apparecchi |
| Temperatura colore [K]: | 3000 | Protezione alle sovratensioni: | 0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale |
| MacAdam Step: | 3 | Control: | DALI-2 |