

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: E833
E833: Système de mât optique routière



Référence produit
E833: Système de mât optique routière **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière (ST0.5), prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED de puissance. Version à flux diffusé vers le haut cut-off. Le groupe optique et le système de fixation au mât sont en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Diffuseur en polycarbonate moulé par injection, antichoc, stabilisé aux rayons ultraviolets. Le produit est pourvu d'un circuit avec LED monochromes de puissance Warm White, lentilles multicouche aux polymères optiques. Le driver et les LED sont remplaçables. Driver DALI avec système automatique de contrôle de la température intérieure. Le produit est fourni câblé avec câble sortant Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation
Le projecteur se monte en tête de mât, sur mâts de diamètre terminal 60 mm et 76 mm à l'aide des accessoires X102 et X126. Fixation au mât à l'aide de deux vis.

Coloris	Poids (Kg)
Gris (15)	3.88

Montage
calotte

Câblage
Le produit est fourni câblé avec câble sortant


Remarque
Protection contre les surtensions: 10KV mode commun, mode différentiel 6kV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)




Données techniques		
Im du système:	3300	Température de couleur [K]: 3000
W du système:	46	MacAdam Step: 5
Im source:	-	Durée de vie LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	-	Code Lampe: LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 71.7 valeurs du système):		Nombre de lampes par groupe optique: 1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI: LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques: 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative: De -20°C à +35°C. (*)
IRC:	70	Control: DALI

* Données préliminaires



Isolux



Coefficients d'utilisation

