


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: MU69**

MU69: encastré à LED orientable amovible - alimentation DALI comprise

**Référence produit**

MU69: encastré à LED orientable amovible - alimentation DALI comprise

**Description technique**

Appareil encastrable, orientable et amovible pour source LED warm white. Système passif de dissipation thermique. Colletterte et corps principal en aluminium moulé sous pression ; charnière de rotation en acier. Bague de rotation avec revêtement de protection en matière thermoplastique à haute résistance. Orientation du corps avec dispositif manuel : interne 40° - externe 65° - rotation sur l'axe 355°. Réflecteur avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture spot. Bague de fermeture du corps lampe en aluminium moulé sous pression. Verre de protection transparent trempé. Ballast gradable DALI fourni, raccordé à l'appareil.

**Installation**

à encastrer avec ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseur à partir de 1 mm ; ouverture de préparation Ø 195 mm

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

1.7

**Montage**

encastré au plafond

**Câblage**

sur boîtier ballast avec assemblages à raccord rapide

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Sur la partie visible du produit une fois installé

**Données techniques**

|                                                  |         |                                             |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Im du système:                                   | 4211.76 | Durée de vie LED 1:                         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)                                                       |
| W du système:                                    | 35.6    | Code Lampe:                                 | LED                                                                                  |
| Im source:                                       | 5210    | Nombre de lampes par groupe optique:        | 1                                                                                    |
| W source:                                        | 32      | Code ZVEI:                                  | LED                                                                                  |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 118.31  | Nombre de groupes optiques:                 | 1                                                                                    |
| Im en mode secours:                              | -       | Facteur de puissance:                       | Voir Notice de montage                                                               |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0.0     | Courant d'appel:                            | 30 A / 200 µs                                                                        |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 81      | Nombre maximal d'appareils par disjoncteur: | B10A: 12 appareils<br>B16A: 20 appareils<br>C10A: 20 appareils<br>C16A: 34 appareils |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 18°     | % minimum de gradation:                     | 1                                                                                    |
| IRC:                                             | 80      | Protection de surtension:                   | 0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel                                              |
| Température de couleur [K]:                      | 3000    | Control:                                    | DALI-2                                                                               |
| MacAdam Step:                                    | 2       |                                             |                                                                                      |