

**Alimentador de corriente constante DALI IP68 27W con 3 cables de salida L=400 - I out = 550 mA - Dimensiones: 122x54x26 mm**

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Septiembre 2023

**Código accesorio**

X650: Alimentador de corriente constante DALI IP68 27W con 3 cables de salida L=400 - I out = 550 mA - Dimensiones: 122x54x26 mm



**Descripción**

Alimentador electrónico regulable DALI con corriente constante I=550 mA 27 W. Entrada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz. Salida SELV. El producto asegura una elevada protección contra los picos de tensión 4 kW modo diferencial, 4 kV modo común, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas. Temperatura de utilización: -40°C / +60°C.

**Instalación**

Apoyado o dentro de cajas con drenaje adecuado. Con ranuras para fijación con tornillos.

| Colores                                                                                                                                | Peso (Kg) | Dimensiones (mm) (*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Indefinido (00)                                                                                                                        | 0.3       | 122x54x26            |
| * Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación. |           |                      |

**Equipo**

Con 3 cables de salida: para el primario, el secundario y DALI, todos ellos con una longitud de 400 mm.

**Notas**

SELV, EL

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|                             |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia:                 | 50/60       | Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 31 Fuentes de alimentación LED conectables por interruptor: B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación |
| Corriente Iout [mA]:        | 550         |                                                                                                                                                                                                                   |
| Corriente de entrada:       | 5 A / 50 µs |                                                                                                                                                                                                                   |
| % mínimo de dimerización:   |             | 1                                                                                                                                                                                                                 |
| Protección al sobrevoltaje: |             | 4kV Modo común y 4kV Modo diferencial                                                                                                                                                                             |