

Última actualización de la información: Febrero 2023

**Código producto**

MI43: Unidad de control LON DALI DR-S 8DIM

Descripción

Control y alimentación de hasta 64 equipos DALI, divididos en cuatro u ocho grupos Disponibles dos archivos software (i) para el multisensor y los balastos en cuatro grupos o (ii) balastos en ocho grupos Direccionamiento de los equipos DALI con plug-in LNS Suministra tensión de alimentación DALI, 16 V Seguimiento del estado de todos los equipos DALI conectados Seguimiento de todas las lámparas (compatibles DALI) LED para diagnóstico y señalización de estado Funcionamiento manual para el control directo de los equipos DALI Sustitución del dispositivo DALI con operaciones manuales Bornes de tornillo de apriete Tensión de alimentación: 230 Vca Disponibles dos archivos de la aplicación software para controlar hasta 64 equipos DALI, divididos en cuatro u ocho grupos con temporizador, control de prioridad y comportamiento configurable en caso de corte o retorno de tensión o reset bus. La aplicación permite controlar de manera constante la iluminación y los escenarios según el perfil LonMark "Actuador lámpara (3040)", "Unidad de control constante de iluminación (3050)" y control de escenarios en los equipos DALI.

Colores

Indefinido (00)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes