

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: R498.F6

R498.F6: Ø 96 mm - neutral white - WW - DALI - Blanc/Transparent/Chrome

**Référence produit**

R498.F6: Ø 96 mm - neutral white - WW - DALI - Blanc/Transparent/Chrome

Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur en matière thermoplastique prismatique avec récupérateur de flux et ailette métallisée qui garantit un excellent éclairage vertical du haut vers le bas. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité neutral white (4 000K). Émission lumineuse wall-washer.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Transparent/Chrome (F6)

Poids (Kg)

0.38


Montage

en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

lm du système:	1501	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	13.3	MacAdam Step:	2
lm source:	1900	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	11	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	112.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
lm en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire



Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		1	3	7	21	58	94	58	21	7	3	1	
2		2	4	10	30	79	120	79	30	10	4	2	
		2	6	15	40	80	106	80	40	15	6	2	
1		4	8	18	38	62	74	62	38	18	8	4	
		4	10	19	31	42	47	42	31	19	10	4	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						