Tecnica

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: MN34
MN34: Projecteur corps moyen - LED Blanc Chaud - ballast électronique et dimmer - optique spot

Référence produit
MN34: Projecteur corps moyen - LED Blanc Chaud - ballast électronique et dimmer - optique spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau, pour source LED à haut rendement, émission monochrome en tonalité de couleur warm white. Optique spot. Ballast électronique dimmable. L'appareil est en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique; il permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur le plan horizontal. L'appareil est pourvu de blocages mécaniques du pointage et d'échelles graduées, pour les deux mouvements, qui s'appliquent en agissant avec un même outil sur deux vis, l'une sur le côté de la tige et l'autre sur l'adaptateur au rail. Projecteur avec anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plan. Un autre composant extérieur peut aussi être appliqué, à choisir entre écran asymétrique, écran filtrant et volets directionnels. Tous les accessoires extérieurs pivotent de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.



Installation
Sur rail électrifié

Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15)

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Composants électroniques logés dans l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20

Données techniques

Im du système:	1991.9	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	43	MacAdam Step:	3
Im source:	2600	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	38	Pertes de l'alimentation [W]:	5
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	46.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	12°	Control:	Completo di dimmer
IRC:	90		

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.4	4207	5351
4	0.8	1052	1338
6	1.3	467	595
8	1.7	263	334